



AG Equipement Electronique et Services

Tel : 00225 21 28 67 02 / Fax : 00225 21 28 69 21

contact@ag2es-pesage.com / Site : www.ag2es-pesage.com

Peser juste, c'est améliorer votre rentabilité

BALANCE – Type : B6SEAS600X600 - INOX



Portée : 600 kg / 100 g

1) Plate-Forme rectangulaire en acier inoxydable 304 avec des cellules de charge Zemic avec indicateur B6S INIX
Couvercle en acier inoxydable - Avec étrier (acier inoxydable) et colonne (tube en acier inoxydable à-38mm) pour
L'indicateur - Avec tous les boulons en acier inoxydable et vis pour

2) Indicateur B6S équipé d'un Conversion A / N de haute précision la lisibilité est 1/30000; Range La plage de suivi
de la position zéro et la plage de réglage du zéro (démarrage / manuel) peuvent être définies respectivement.

La vitesse de filtrage numérique l'amplitude et le temps stable peuvent être réglés. Avec batterie
Rechargeable. Alarme de sous-tension et protection. **Dimension plate forma : 600 x 600 mm**

- Indicateur en inox, modèle B6S. • Protection IP54. • Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches ON et OFF • Écran LCD avec rétro-éclairage et 6 digits de 30 mm d'hauteur. • Rétro-éclairage, 3 types: automatique, activée ou désactivée. • Support en ABS pour colonne. • Orifices de fixation murale inclus. • Température de fonctionnement: -10°C +40°C. • Alimentation avec transformateur AC/DC 240Vac 50Hz • Batterie rechargeable 6V/4Ah. • 120 heures environ de vie de la batterie avec rétro-éclairage activée. • 160 heures environ de vie de la batterie sans rétro-éclairage. • Gravité configurable. • Unit 1 à choisir entre off, kg, t et g; Unit 2 à choisir entre off, lb, lboz; Unit 3 à choisir entre off, Taiwan Jin, CA ou VISS. • Sortie RS232, format PC et imprimante. • Range unique, multi range ou intervalle multiple. • Déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).

FONCTIONS: • Accumulation • Totalisation • Comptage de pièces • Zéro • Fonction Hold 4 modes: désactivé, animaux en mouvement, valeur crête, poids stable et poids stable avec auto annulation à zéro. • Fonction de seuils signal visuel et alarme • Trois vitesses du convertisseur AD (rapide, moyenne ou lente) • Gravité configurable • Brut/Net • Tare