



ETD

Imprimante Thermique pour Etiquetage



CARACTÉRISTIQUES

Imprimante de transfert thermique.

Panneau multifonction avec display rétro éclairé.

Fonctionnement autonome grâce à la connexion pour clavier standard.

Rubans de transfert de 300 mètres de longueur.

Inclus le software Clavel, programme complet de conception d'étiquettes. Permet le transfert à l'imprimante de formats et aussi la base des données de travail de manière autonome, sans avoir besoin du PC.

Étiquettes de jusqu'à 108 mm de large.

Possibilité d'introduire des codes à des barres et des logos.

Entrée des données série RS232 (types ASCII)

Interfaces: parallèle, série VBS, Ethernet et PS2.

Logiciel pour la création d'étiquettes inclus.

Option:

Système d'étiquetage composé par un indicateur GI308, une étiqueteuse GODEX EZPI-1200 et clavier PS2.

Configurable à toute plate-forme de pesage.

Valable pour la métrologie légale du au fait que l'indicateur est homologable.

CARACTÉRISTIQUES INDICATEUR

Homologation à 3.000 et 6.000 divisions OIML Classe III.

Certification CE.

10.000 divisions non homologuées.

Support mural inoxydable inclus.

Écran LED en couleur rouge avec 6 digits de 20 mm.

Multi échelon.

Brut, Net.

Tare, Tare successive et blocage de tare.

Tare manuelle.

Alimentation par 230 V.

Fonctions du clavier: Zéro, poids, Net/ Brut, Tare, Tare manuelle, blocage de tare, multifonction, pesée, impression, On/Off.

CARACTERISTIQUE GODEX EZPI-1200

Nous consulter