



AG Equipement Electronique et Services

## P - WS

### Indicateur de Dosage

VERSION MURALE IP64



### SYSTÈMES DE PESAGE ET DOSAGE

**Les systèmes de pesage P-WS sont composés par:**

Indicateur de poids en boîtier DIN (96 x 96 x 65 mm, perçage 91 x 91 mm) pour montage sur tableau.

Degré de protection de la face avant IP 64.

Clavier avec 5 touches de fonction.

Écran semi-alphanumérique à 4 chiffres de 20 mm, à 7 segments.

**Version murale IP64:** dimensions: 98 x 125 x 75 mm.

Possibilité de raccordement à l'imprimante 24 colonnes série TTL (page 189) et/ou RD (enregistreur de données sur carte mémoire Compact Flash, en Option )

- Le modèle **P-WS 6 PRODUITS** comprend un module 8-relais (80 x 160 mm x h 60 mm), portée contacts 115Vca 2A.

- Le modèle **P-WS 14 PRODUITS** comprend deux modules de 8-relais (80 x 160 mm x h 60 mm, 80 x 120 x 60 mm), portée contacts 115Vca 2A.

**CALIBRAGE THÉORIQUE depuis le clavier.**

**MOT DE PASSE DE PROTECTION:** Possibilité d'empêcher l'accès à la programmation constante et au calibrage au moyen de la configuration d'un paramètre interne.

\* en plus des 10000 divisions, le poids affiché repartira de zéro et clignotera pour indiquer que ladite valeur a été dépassée

*Nous consulter*