



MLS-A - Dessiccateur



Dessiccateur avec 49 emplacements de mémoire pour des programmes de séchage individuels

CARACTERISTIQUES

- Ecran LCD, hauteur de chiffres 25 mm • Temps de dessiccation écoule • Température actuelle • Affichage en % d'humidité
- Teneur actuelle en humidité en %
- **Lampe halogène en verre quartz** 400 W
- La dernière valeur mesurée reste affichée jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle mesure
- **10 coupelles pour échantillons incluses**
- **Tableau d'application:** Nombreux exemples pratiques dans le mode d'emploi
- **Mémoire interne** pour le déroulement automatique de 49 programmes de séchage (10 caractères libres par emplacement de mémoire)
- **Utilisation aisée**
- Affichage en allemand ou anglais

Lecture [d] 0,001 g / 0,01 % 0,01 g / 0,05 % - **Portée [Max]** 65 g 150 g - **Reproductibilité pour une pesée 2 g** 0,5 % - **Reproductibilité pour une pesée 10 g** 0,05 % 0,2 % - **Affichage après dessiccation (Affichage basculant à tout moment)** - **Humidité [%] = perte de poids - (PP) du PD (poids de départ)** 0 - 100 %
Masse sèche [%] = poids restant (PR) du PD 100 - 0 % - **ATRO [%] = [(PD - PR) : PR] · 100%** 0 - 999 % - **Poids restant [g]** Valeur absolue en [g]

Plage de température 50° - 160°C par intervalles de 1°C

Modes de séchage • Dessiccation standard • Dessiccation par étapes • Dessiccation douce • Etape de préchauffage commutable

Critères de coupure • Lorsque le temps réglé est écoulé 3 min - 99 min • Lorsque la perte de poids par unité de temps n'atteint pas la valeur de consigne (les deux valeurs réglables au choix mg/s)

Interrogation de la valeur mesurée

Intervalle réglable le de 1 s - 99 s (Egalement en liaison avec imprimante KERN YKB-01N ou ordinateur)

Dimensions totales LxPxH 250x360x175 mm - **Poids net** env. 6 kg



Nous consulter