

## Bascule mono-capteur

Bascule mono-capteur destinée au contrôle du poids des caisses de fruits, sacs, mélanges de peinture, emballages et animaux



### CARACTÉRISTIQUES:

- Plate-forme en structure tubulaire en acier peint, avec plateau et colonne en acier inoxydable.
- Capteur en aluminium avec protection IP65.
- Colonne avec base de fixation en acier peint (modèle P 447 mm).
- 4 pieds réglables en hauteur, jusqu'à 13 mm supplémentaires.
- Longueur du câble plate-forme – viseur : 1.200 mm (jusqu'à 1.370 mm, selon le modèle).
- Certification CE
- Homologation à 3.000 divisions OIML classe III

- Indicateur en ABS, modèle BR16.
- Protection IP54.
- Clavier étanche avec 6 touches de fonctions et touches ON / OFF.
- Écran LCD avec rétro-éclairage de grande taille avec 6 chiffres de 40 mm.
- Trois modes de rétro-éclairage de l'écran : automatique, activé et désactivé.
- Support ABS pour colonne.
- Trous de fixation au mur inclus.
- Température de fonctionnement: - 10°C +40°C.
- Alimentation au réseau avec adaptateur AC/DC 240Vac 50Hz.
- Batterie rechargeable 6V/4Ah.
- Autonomie de la batterie avec rétro-éclairage activé: environ 80 heures.
- Autonomie de la batterie avec rétro-éclairage désactivé : environ 320 heures.
- Unités: kg o t o z (à choisir eu moment de la commande).
- Range unique / Multi range (à choisir au moment de la commande)
- Déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).

### FONCTIONS:

- Accumulation
- Totalisation
- Comptage de pièces
- Zéro
- Fonction Hold 4 modes: désactivé, animal en mouvement, valeur de crête, poids stable et poids stable avec auto annulation à zéro
- Fonction de seuils signal visuel et alarme
- Trois vitesses du convertisseur AD (rapide, moyenne ou lente)
- Gravité configurable (sans métrologie légale).
- Brut/Net
- Tare



Indicateur BR16

Code #	Plateau Lxl (mm)	Portée (kg)	Précision (g)	n Divisions	Dimensions emb.	Poids emb.	Certifications				Dimensions (mm)				
							Homologation		ENAC		c	d	e	f	h
							Code #		Code #						
260659	350x450	30	10	15000	840x505x175	12	900018		900001		115	56	576	666	670
260660	350x450	60	20	12000	840x505x175	12	900018		900001		115	56	576	666	670
260661	350x450	150	50	15000	840x505x175	12	900019		900002		115	56	576	666	670
260662	400x500	60	20	12000	883x520x175	13	900018		900001		115	56	626	716	870
260663	400x500	150	50	15000	883x520x175	13	900019		900002		115	56	626	716	870
260664	400x500	300	100	15000	883x520x175	13	900019		900002		115	56	626	716	870
260665	500x600	150	50	15000	980x620x190	19	900019		900002		130	66	716	806	870
260666	500x600	300	100	15000	980x620x190	19	900019		900002		130	66	716	806	870
260667	600x800	300	100	15000	1200x745x190	31	900019		900002		150	82	916	1006	870
260668	600x800	600	200	12000	1200x745x190	31	900020		900003		150	82	916	1006	870

### Accessoires

Code #	Description des accessoires
910034	Imprimante IMP27
910035	Imprimante IMP28
260469	Répétiteur RPT80A ABS de 80 mm
910016	Adaptateur de support colonne à mural
TMN232	Sortie RS232