



- Célula de carga de tracción/compresión
- Tension/compression load cell
- Construcción en acero inoxidable
- Stainless Steel construction
- Herméticamente soldada, protección IP 68 (EN 60529)
- Hermetically welded, protected IP 68 (EN 60529)
- 3000 divisiones O.I.M.L. R60 clase C *
- 3000 divisions O.I.M.L. R60 class C *
- Disponible en versión **ATEX** (opcional)
Zona 0-1-2 (gas) y 20-21-22 (polvo)
- Available in **ATEX** version (optional)
Zone 0-1-2 (gas) and 20-21-22 (dust)

Modelo Model	Carga nominal Nominal capacity Ln	Clase de precisión Accuracy class * n. OIML	División mínima Minimum division vmin	Carga de servicio Service load 150 % Ln	Carga límite Safe load 200 % Ln
650 250 kg	250 kg	2000	34 g	375 kg	500 kg
650 500 kg	500 kg	3000	50 g	750 kg	1000 kg
650 1000 kg	1000 kg	3000	100 g	1500 kg	2000 kg
650 2000 kg	2000 kg	3000	200 g	3000 kg	4000 kg
650 5000 kg	5000 kg	3000	500 g	7500 kg	10000 kg
650 7500 kg	7500 kg	3000	750 g	11250 kg	15000 kg