



LISTES
CONFIGURABLES



TICKETS
CONFIGURABLES



USB POUR
CLAVIER



CONNEXION
ETHERNET



ÉCRAN
RGB TFT



MULTI
LANGUES



TICKET
CONFIGURABLE



FIRMWARE
PÈSE-CAMIONS

FONCTIONS

- » **TARE** - Introduction de tare manuelle. Pesée avec la tare mémorisée.
- » **PROGRAMMATION DATE/HEURE.**
- » **CONFIGURATION DES FORMATS D'IMPRESSION.** Réimpression de billet.
- » **GESTION DE CODES D'ARCHIVES.** On peut gérer un dossier de 2000 codes. Ce fichier est utilisé pour la gestion de 4 types de codes différents: par exemple client, matériel, provenance et destination. on peut saisir pour chaque type un nom spécifique.
- » **GESTION DES PESÉES.** On peut mémoriser un maximum de 800 pesées avec la gestion et l'avis de mémoire presque pleine (80%).
- » **GESTION DES TARES MÉMORISÉES.**
- » **GESTION DES VÉHICULES EN TRANSIT.** Il est possible d'administrer autant de camions en transit comme pesées en mémoire.
- » **TYPE DE PESÉES.** On peut utiliser un des différents types de pesée ci-dessous.
 - » Première pesée et première pesée manuelle.
 - » Deuxième pesée et deuxième pesée manuelle.
 - » Pesée avec tare et tare manuelle.
 - » Pesée unique

Possibilité de protection de toutes les fonctions de configuration métrologique et de base de données via mot de passe

INDICATEUR
HOMOLOGUÉ
SÉRIE

GIROPES
SOLUTIONS DE PESAGE

GI430 PÈSE-CAMIONS INNOVATION



CARACTÉRISTIQUES

CLAVIER	Clavier alphanumérique téléphonique Clavier de fonctions directes
ÉCRAN	Écran TFT de 320x240 pixels RGB
MODÈLES	2 conceptions: bureau et mural
FINITION	Acier inoxydable IP54
DIMENSIONS (mm)	Bureau: 352(w) x 119(p) x 208(h)max Mural: 385(w) x 170(p) x 226(h)max
DIMENSIONS EMBALLAGE (mm)	418(w) x 300(p) x 146(h) mm
POIDS EMBALLAGE	3 kg
LANGUES	Espagnol, Anglais, Français et Italien
ALIMENTATION	Alimentation sur réseau : 100-240 V AC, 50/60 Hz

INDICATEUR
HOMOLOGUÉ



» CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Convertisseur sigma-delta ($\Sigma\Delta$) de 24 bits et bas bruit. Jusqu'à max. 1.200 conv/seg.
Max. 6.000e Monorange, Multirange ou Multiintervalle (n 3.000, par range partielle de pesage) en version homologuée.
100.000 divisions visualisables pour usage interne.
Connexion jusqu'à max. 14 capteurs de chargement analogiques avec résistance d'entrée de 350 Ω .
Impédance minimale du capteur: 25 Ω .

GI430 MODÈLES

Description	#Code	
Indicateur GI430 alphanumérique TFT inox	210217	
Indicateur GI430 alphanumérique TFT inox avec imprimante	210218	
Indicateur GI430 alphanumérique TFT inox mural	210221	
Indicateur GI430 alphanumérique TFT inox mural avec imprimante	210222	

AVEC FIRMWARE PÈSE-CAMIONS DE SÉRIE

PORTS DE SÉRIE I/O

Description	
USB (pour clavier externe)	inclus
Ethernet	inclus
2x RS232 *	inclus

*Dans la version avec imprimante un des ports RS232 sera annulé.

OPTIONNELS I/O

Description	#Code	
Communication - wifi	220022	-
Mémoire alibi	220008	

EN OPTION

Description	#Code	
Câble Ethernet 0,5 m	580302	
Clavier USB	580239	
Câble RS232 ordinateur 1,5 m (9F-9F/D)	270401	
Câble RS232 imprimante 1,5 m		
Câble interconnexion avec répéteur 10m		
Imprimante LX-350	630001	
Imprimante ORIENT BTP-M300 / IMP27	910034	
Imprimante POS76/IMP28	910035	