



Le K3, le meilleur de sa catégorie

► Fonctions:

- Mémoire de 100 articles avec code alphanumérique.
- Classification et contrôle du poids à l'aide d'un code couleurs.
- Fonction compte-pièces avec mémoire de poids unitaire de 100 articles.
- 4 niveaux de Autohold pour peser des objets de grande taille.
- Mémoire de zéro pour le pesage de dépôts et de silos.
- Entrée des codes-barres par scanner.
- Addition des pesées.
- Tarage automatique, normal ou fixe.
- Mémoire de 20 tarages préfixés.
- Impression de tickets.



► Adaptabilité

Il est possible de le fixer le K3 au mur sans l'acquisition d'un support ou encore de le positionner sur une colonne.



► Protection contre la poussière et les liquides

Cet indicateur est conçu pour répondre à différents usages. Il permet de travailler aussi bien en zones sèches qu'en zones humides grâce à sa protection IP-65.

3 lignes d'en-tête personnalisables.

Date, heure, numéro de lots, numéro de ticket.

Code produit, addition de pesées, ect.

2 lignes de pieds de pages personnalisables.



► Connexion avec imprimante (sans fil optionnel)

Connexion à imprimante par câble ou bien à distance «wireless» (option). Impression rapide de tickets avec les données suivantes : date, heure, produit, lot, numéro de ticket, poids net/brut, en-tête et pieds de page. Sortie USB disponible permettant le transfert des données directement sur votre PC sans avoir besoins d'installer un software. Cette imprimante est également compatible avec des software de gestion (ERP, SGA) et certaines applications PC.

Modèle	K3
Référence	6170
Résolution	100.000 div.
Rang de poids	=<2
Linéarité	10 points
Poids de calibration	Sélectionnable
Unités de pesage	g(kg), lb, oz
Quantités du comptage de pièces	10, 20, 30, 50, 100
Ecran	LCD rétroéclairé
Segments	6 Chiffres
Tailles des chiffres (mm)	25
Connectivité	RS 232-C, 3 sorties relais (opc.), wifi (opc.)
Matériel	ABS
Protection d'étanchéité	IP-65
Alimentation	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC
Autonomie	30 / 60 heures
Température de travail	+5°C / +35°C
Dimension extérieures (mm)	220 x 180 x 83
Poids net total (kg)	1,5
Dimensions emballage (mm)	325x235x165
Poids total avec emballage (kg)	2,3
PVP (€)	---,-

► Classification et contrôle du poids

Un code couleurs permet de déterminer si le poids est au-dessus (couleur rouge), si le poids est en dessous (couleur jaune) ou si le poids est correct (couleur verte).



► Entrée PC pour le transfert direct de données

A l'aide d'un câble USB directe (optionnel), il est possible de transférer les données de pesage très facilement à n'importe quel programme de votre PC sans nécessité d'installer un software.



► Indicateur répéteur sans fil (option)

L'indicateur répéteur sans fil RD3W peut être installé à une distance maximale de 50 mètres et permet de visualiser le poids de façon très claire grâce aux chiffres de couleur rouge de grande taille (80mm de hauteur). Cet indicateur est aussi disponible avec connexion par câble RD3.



► Pédale de tare (option)

Permet de tarer de manière confortable avec le pied, ce qui permet de garder les mains libres et de réaliser des pesées en série de façon plus rapide et plus efficace.



Ref.	Accessoires	PVP (€)
61084	Câble de connexion USB direct PC.	---,-
K3P100001	Option heure et date.	---,-
70034	Imprimante avec câble PR4.	---,-
70035	Imprimante sans fil PR4W (wireless).	---,-
5263	Indicateur répéteur de poids RD3.	---,-
6950	Indicateur répéteur sans fil RD3W (wireless).	---,-
32332	Pédale de tare.	---,-
32330	Sortie de 3 relais.	---,-
32278	Support mural en acier inoxydable.	---,-
4877	Software Virtual key pour PC.	---,-

Dimensions extérieures (mm)

K3

