

GI400 LCD

 Baxtran

Indicateur Valable pour métrologie légale

Indicateur de poids versatile, compact et léger



CARACTÉRISTIQUES:

- Boîtier en acier inoxydable ou en ABS.
- Protection IP54, IP65 ou IP68.
- Écran LED en couleur rouge avec 6 touches de 40 mm d'hauteur.
- Support mural inclinable inclus.
- Alimentation 230Vac.
- 2 sorties RS232 incluses de série.
- Range unique, multi range ou intervalle multiple.
- Unités: kg
- Homologation à 6.000 divisions OIML classe III et IV.
- Certification CE.

FONCTION DU CLAVIER:

- Menu / Mode, Zéro / Désactive Tare, Brut / Net, Tare, Totalisation de pesées / Escape, On / Off, Impression / Envoyer le poids manuel / Unités.


FONCTIONS:

- Accumulation de poids: automatique / manuel
- Totalisation par l'écran
- Brut/Net
- Tare et pretare manuel
- Rattrapage du zéro
- Fonction de comptage de pièces
- Checkweigher avec led et mise en place du poids cible
- Fonction 1/10 de la division de vérification. Visualisation pendant quelques secondes.

IMPRESSION:

- Programmation de 3 têtes (des PC), code, total.
- Langages d'impression (espagnol, français, portugais, italien, anglais).

DÉFINIR UN OBJECTIF ET DEUX MARGES, HAUT ET BAS.



Avec une valeur d'alarme visuelle.

Code #	Description	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)
210216	Indicateur GI400 ABS avec protection IP54	370x230x125	2,3
210159	Indicateur GI400 ABS avec protection IP54 alimentation 12V	370x230x125	2,3
210154	Indicateur GI400 ABS avec protection IP65	370x230x125	2,3
210162	Indicateur GI400i en acier inoxydable avec protection IP54	370x230x125	2,3
210168	Indicateur GI400i en acier inoxydable avec protection IP54 alimentation 12V	370x230x125	2,3
210163	Indicateur GI400i en acier inoxydable avec protection IP65	370x230x125	2,3
210193	Indicateur GI400i en acier inoxydable avec protection IP68	370x230x125	2,3

Accessoires

Code #	Description des accessoires
220001	Batterie Interne (3,7V/5,2Ah) Techn. Ion -Litho
220002	Sortie RS485/422
220004	Plaque additionnel 4/E E/S relais (disponible pour les indicateurs en acier inoxydable)
220005	Plaque communication - Ethernet (disponible pour les indicateurs en acier inoxydable et les indicateurs ABS avec protection IP65)
220008	Plaque additionnel mémoire ALIBI/DSD
220027	Plaque communication - Wifi

* La option de Batterie Interne ne peut pas être choisit avec optionnels: **220004**, **220005** ou en dispositifs avec input 12VDC. (1) Modules USB et Wifi en phase de développement (non disponible).