




## La Série GX, indispensable.

- Protection totale contre les liquides: IP-68.
- Double écran LED très lumineux.
- Fonction de limites avec signal sonore et visuel.
- Filtre électronique pour pesages instables.
- Batterie interne rechargeable et alimentation 220 V.
- Indicateur du niveau de la batterie.
- Protection contre les surcharges.



### Double display

Display LED très lumineux, avec double affichage du poids, pour partager la vue de la pesée.



### Caractéristiques techniques

| Modèle                   | GX-6000                 | GX-15K  | GX-30K  |
|--------------------------|-------------------------|---------|---------|
| Référence                | 4576                    | 4577    | 4578    |
| Capacité                 | 6000 g                  | 15000 g | 30000 g |
| Résolution               | 0,5 g                   | 1 g     | 2 g     |
| Unités de pesée          | g, gm2, oz, ct          |         |         |
| Matériel de la structure | Acier inoxydable et ABS |         |         |
| Dim. plateau (mm)        | 225 x 185               |         |         |
| Dim. totales (mm)        | 235 x 285 x 110         |         |         |
| Poids net total (kg)     | 3,8                     |         |         |

### Spécificités techniques

Alimentation: 220V

Batterie rechargeable: 6V 4 A/h

Température de travail: +10°C / +40°C

### Dimensions externes (mm)

