

Indicador Válido para metrología legal

Indicador de peso versátil, compacto y ligero. Diseñado para facilitar su uso gracias a las teclas de funciones, apto para aplicaciones industriales y comerciales.



CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa del visor en acero inoxidable o en ABS.
- Protección IP54, IP65 o IP68.
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación a red 230Vac.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multiintervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
- Certificación CE.

FUNCIONES DE TECLADO:

- Retorno a menú / Modo. Cero / Destarar, Bruto / Neto, Tara, Totalización de pesada / Escape, Encender / Apagar, Impresión / Envío de peso manual / Unidades.

FUNCIONES:

- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación. Visualización durante unos segundos

IMPRESIÓN:

- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, Total.
- Idiomas para impresión (español, francés, portugués, italiano, inglés).

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
210027	Indicador GI400 ABS con protección IP54	370x230x125	2,3
210116	Indicador GI400 ABS con protección IP54 alimentación 12v	370x230x125	2,3
210028	Indicador GI400 ABS con protección IP65	370x230x125	2,3
210030	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP54	370x230x125	2,3
210135	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP54 alimentación 12v	370x230x125	2,3
210031	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP65	370x230x125	2,3
210140	Indicador GI400i en acero inoxidable con protección IP68	370x230x125	2,3

Accesorios	
Código #	Descripción accesorios
220001	Batería interna (3,7 V/5,2Ah) Tecn. Ion -Litio
220002	Salida RS485 /422
220003	Placa salida analógica 4/20mA
220004	Placa adicional 4/E E/S relés
220005	Placa comunicación- Ethernet
220008	Placa adicional memoria ALIBI /DSD
220027	Placa comunicación - Wifi

* 220003 | 220004 | 220005, escoger máximo 2 (en caso de escoger 2, 1 de ellos deberá ser Ethernet). La opción Batería Interna no puede escogerse con opcionales: 220003, 220004, 220005 o en dispositivos con Input 12V DC. (1) Módulos USB y Wifi en fase de desarrollo (no disponibles).