

BR15 Baxtran

Fonctionnement facile et intuitif avec un design moderne

Une plus grande facilité d'utilisation pour les fonctions traditionnelles avec plus de fonctionnalités et un design contemporain et moderne. Avec 5 touches de fonction et le mode de limites et d'alarme configurable pour flexibiliser son fonctionnement. De plus, le nouveau viseur BR15 dispose de trois vitesses pour le convertisseur AD. Les vitesses rapide, moyenne et lente permettent différents usages de l'appareil comme, par exemple, le dosage des liquides où une vitesse de pesage élevée est nécessaire pour une plus grande précision. Ses modes d'attente permettent également un pesage optimal pour la pesée des animaux.



Écran LCD (digits de 40 mm)



Connecteur d'alimentation, de capteur de chargement et sortie RS232



Coude adaptateur pour colonne

BR15 Baxtran



Détail de la fixation



Caractéristiques

- Indicateur Poids tare.
- Boîtier ABS. Protection IP54.
- Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches ON et OFF séparés.
- Touches de fonction: Sélection d'unités, zéro, tare, accumulation et transmission manuelle de données à PC ou imprimante.
- Écran LCD avec rétro-éclairage et 6 digits de 30 mm d'haute.
- Rétro-éclairage, 3 types: automatique, activée ou désactivée.
- Adaptateur AC.
- Batterie interne 6V/4Ah.
- Température de fonctionnement -10°C à 40°C.
- 120 heures environ de vie de la batterie avec rétro-éclairage activée.
- 160 heures environ de vie de la batterie sans rétro-éclairage.
- Jusqu'à 4 capteurs de chargement de 350 Ω ou 8 capteurs de chargement de 700 Ω.
- Auto déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).
- Unit 1 à choisir entre off, kg, T et g; Unit 2 à choisir entre off, lb, lboz; Unit 3 à choisir entre off, Taiwan Jin, CA ou VISS.
- RS232 (format PC et imprimante).

Fonctions:

- Accumulation
- Totalisation
- Comptage de pièces
- Zéro
- Fonction Hold (4 modes: désactivé, animaux en mouvement, valeur crête, poids stable et poids stable avec auto annulation à zéro)
- Fonction de seuils (checkweight) signal visuel et alarme
- Trois vitesses du convertisseur AD (rapide, moyenne ou lente)
- Gravité configurable
- Range unique, multi range ou intervalle multiple
- Net / brute
- Tare

Format pour envoyer des données à un PC ou pour impression:

Formats d'impression (poids ou pièces):

Impression simple: nombre de pesage et poids.
Nombre total de pesages et accumulation de poids.

S/N	WT/KG
0001	0.64
0002	0.70
0003	0.64
0003	1.98

Impression de nombres de tickets. Brut. Tare.
Nombre de tickets et poids net détaillé.

TICKET NO.0003

G 0.64kg
T 0.00kg
N 0.64kg

Total number of tickets 0003

NET 1.92

Formats d'envois au PC (poids ou pièces):

Envoi continu sans accumulation avec stabilisation de poids ou envoi sans accumulation du poids par demande manuelle.

Deux formats de 8 chiffres, comprenant le signe et le point décimal, le cas échéant.

Format 1: Stable/Instable, brut/net, poids/pièces avec signe et unité.

Format 2: Poids/pièces avec signe et unité.

BR15



Tous les prix sont sans TVA

Accessoires

Référence	Description	€
CI1	Colonne inoxydable (600 mm) avec pied en aluminium	
CI2	Colonne inoxydable (600 mm) avec pied peint	
CI3	Colonne inoxydable (300 mm) avec pied peint	
CI4	Colonne (300 mm) et pied inoxydables	
IMP27	Imprimante BTP-M280	
IMP28	Imprimante POS76	



Baxtran

EST UNE MARQUE DE:

GIROPES S.L. | Pol. Empordà Internacional | C/ Molló, 15-16 | 17469 VILAMALLA (Spain) | T.+34 972 527 212 | F.+34 972 527 211
giropes@giropes.com | www.baxtran.com | www.giropes.com